

Tilsynstermin

Tilstand

Vedligehold

Sjækler

1. måned

Tydelige slidmærker

Sjæklen udskiftes med en tilsvarende

Løs sjækkel

Sjæklen efterspændes og sikres eventuelt med locktite

Tovværk (taifuntov med stålkerne)

3. måned

Slitage med udstikkende tråde til følge

Tovværket udskiftes

Tovværket åbner sig (sker hvis tovværket vrides modsat viklingsretningen)

Tovværket udskiftes

Metalwire

3. måned

Slitage med udstikkende tråde til følge

Metalwiren udskiftes

Løs wire (svævebane)

Wire i svævebaner strammes med wirestrammer

Wirelås

3. måned

Løs wirelås

Møtrikker på wirelås efterspændes

Plastikovertræk (slange)

3. måned

Revnet eller knækket plastik

Plastikdelen udskiftes

Dæk

3. måned

Udstikkende metaltråde i dæk

Dækket udskiftes

Nedslidt dæk

Dækket udskiftes

Beslag

3. måned

Brud eller revner

Beslaget udskiftes

Gyngebeslag

1. måned

Løse beslag

Gyngebeslaget efterspændes

Brud eller revner

Gyngebeslaget udskiftes

Plastikdele

3. måned

Brud eller revner

Plastikdelen udskiftes

Generelt:

Benyt altid originale eller sikkerhedstestede reservedele.
Ca. 14 dage efter opstillingen bør alle legeredskaber efterspændes.

Faldunderlaget skal jævnligt kontrolleres, efterfyldes og renses for sten samt skarpe og hårde genstande.

Tilsynstermin

Tilstand

Vedligehold

Lærketræ

1. år	Overfladebehandling slidt	Træet afrenses for snavs, sand, alger og lignende. Der efterbehandles med linolie godkendt til udendørs brug
	Råd	Den skadede trædel udskiftes
1. uge	Fugtholdig sand på vandrette flader	Sandet fjernes
1. uge	Fugtholdig sand i berøring med lodrette træstolper	Sandet fjernes
1. år	Brud	Den skadede trædel udskiftes

Lamineret lærketræ

1. år	Åbninger i limfuge > 3 mm	Åbningen efterfuges med en silikonefugemasse
	Åbninger i limfuge med styrketab til følge	Den skadede trædel udskiftes

Robiniatræ

1. år (Dette gælder kun overfladebehandlet Robiniatræ)	Overfladebehandling slidt	Træet afrenses for snavs, sand, alger og lignende. Der efterbehandles med linolie til udendørs brug
	Råd	Trædelen udskiftes
	Brud	Trædelen udskiftes
	Træet flækker med styrketab til følge	Trædelen udskiftes

Generelt for robinia- og lærketræ:

Vindrevner er naturligt forekommende i både robinia- og lærketræ.

Bodexplade

1. år	Revner mellem lagene i lodrette plader	Pladen udskiftes
-------	--	------------------

Bolte og skruer

1. måned	Løse bolte og skruer	Bolte og skruer efterspændes. Bolte sikres eventuelt med locktite
	Manglende bolte og møtrikker	Et tomt hul kan signalere, at skrue eller bolt mangler. Delene monteres
	Manglende møtrikskjulere	Møtrikskjulere monteres
	Manglende afdækningshætter i træ og bøsninger	Afdækningshætter monteres